




FICHE TECHNIQUE

Pointes AN

Pointes en vrac – Pointes d'ancrage (AN)

Fixation de sabot de charpente et d'équerre sur bois.



35 - 75 mm



4,0 mm



Conditionnement

Électro-galvanisée 12µm

G

POINTE D'ANCRAGE GALVANISÉE 12µm | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	4,0 mm
Longueurs	35 à 75 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg et 5 kg Seaux de 5 kg
Matériaux support	Bois



Applications

Pour la fixation des sabots de charpente et autres connecteurs métalliques.

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

Tailles disponibles

Désignation	Code  /1 kg	Code  /5 kg	Code  /5 kg	 /kg	 /kg	 (N)*	 (N)*	Classe EUROCODE 5
G AN 4,0 x 35	AN400356	5AN40356	AN40356S	270	2-4	570	409	2 (galva)
AN 4,0 x 40	AN400406	5AN40406	AN40406S	235	2-4	570	460	2 (galva)
AN 4,0 x 50	AN400506	5AN40506	AN40506S	190	2-4	570	590	2 (galva)
AN 4,0 x 60	AN400606	5AN40606	AN40606S	160	2-4	570	716	2 (galva)
AN 4,0 x 75	AN400756	5AN40756	AN40756S	130	-	-	-	2 (galva)

* Les cartons de 5 kg contiennent 5 boîtes de 1 kg